

PL1200

FRESATRICE AUTOLIVELLANTE



	PL 1200	
Tamburo standard		
Larghezza	1200	mm
Profondità	0-130	mm
Tamburi speciali		
Profondità max a larghezza ridotta	130	mm
Regolazione profondità	destra e sinistra indipendenti (meccanica) optional idraulica	
Traslazione laterale	idraulica	
Inclinazione trasversale	autom./idr.*	
Inclinazione	16°	
Peso versione base	1210	kg
Peso versione con acqua integrata (1)	1370	kg
Portata olio richiesta	110-200	l/min
Pressione richiesta (2)	350-180	BAR
Impianto acqua antipolvere	kit per tetto minipala con elettropompa o integrato nel traslatore con elettropompa	

* a richiesta

1 E' responsabilità dell'installatore la verifica delle caratteristiche della macchina motrice, che devono essere idonee al peso e alle caratteristiche dell'attrezzatura scelta

2 La pressione deve essere inversamente proporzionale alla portata disponibile e viceversa

**BREVETTO
SIMEX**

Sistema di Autolivellamento: profondità di fresatura costante, sempre.

L'autolivellamento al piano di lavoro garantisce una profondità costante di fresatura in qualsiasi condizione.

PERFORMER

**BREVETTO
SIMEX**

Performer, ottimizzatore di prestazioni.

Indica all'operatore come lavorare sempre con le attrezzature Simex al massimo della potenzialità (optional).